

NEU!

Die Scooter M43 und M44

Auch für großgewachsene Personen eine kompakte und komfortable, vollgefederte sowie leicht zerlegbare Allround-Variante.

Viel
Boden-
freiheit

Komfort-
federung

Akku-
System



Blau Rot
Metallic Metallic



Die Scooter M43 und M44

Technische Daten



Die angegebenen Fahrleistungen sind ca.-Werte, die sich auf eine Umgebungstemperatur von +20°C ohne Gegenwind, eine ebene Strecke mit glatter und fester Fahrbahn, einem den Vorgaben entsprechenden Reifendruck und einer Zuladung von 75 kg beziehen. Für die Einhaltung der Reichweite ist der Einsatz zusätzlicher Stromverbraucher und die Fahrweise von erheblichem Einfluss. Licht, Blinker und Hupe reduzieren die Reichweite genauso wie häufiges Beschleunigen und Abbremsen.

Die angegebenen maximale Steigung kann sich in Abhängigkeit von dem Fahrergewicht, der Zuladung und dem ggf. montierten Zubehör verringern.

Ihr Mobilis Fachhändler

Abmessungen	M43	M44
Länge	114 cm	114 cm
Breite	55 cm	55 cm
Höhe	89 – 94 cm	89 – 94 cm
Boden bis Sitzfläche	58 – 63 cm	58 – 63 cm
Boden bis Trittbrett	17 cm	17 cm
Trittbrett bis oberkante Sitz	40 – 45 cm	40 – 45 cm
Vorder- bis Hinter Achse	88 cm	86 cm
Bodenfreiheit	10 cm	10 cm
Vollgummiräder vorne	22 cm	22 cm
Vollgummiräder hinten	22 cm	22 cm
Anti Kipp Räder	5 cm	5 cm

Leistung	M43	M44
Maximale Motorleistung	320 Watt	320 Watt
Höchstgeschwindigkeit	6 Km/h	6 Km/h
Maximale Reichweite	30 Km	30 Km
Maximale Zuladung	150 Kg	150 Kg
Wendekreis	106 cm	142 cm
Batterie	2x 12V 36A	2x 12V 36A
Ladegerät	Extern 2A	Extern 2A

Bremsen	M43	M44
Elektro.Mechanische Bremse	Ja	Ja

Fahrgestell	M43	M44
Anzahl der Räder	3	4
Farben	Rot, Blau	Rot, Blau
Freilaufhebel	Ja	Ja
Elektronische Geschw. Steuerung	Ja	Ja
Gesamtgewicht	67 Kg	70 Kg
Vorderteil	21 Kg	24 Kg
Heckteil	13 Kg	13 Kg
Sitz mit Armlehnen	10 Kg	10 Kg
Batterien	11 Kg/je Pack	11 Kg/je Pack

Ausstattung

1. Verstellbare Lenksäule
2. Sitz mit Armlehnen.
3. Cockpit mit Batteriestandsanzeige und Geschwindigkeitsregler
4. Deltagriff
5. Beleuchtung vorne und hinten
6. Federung der Vorder- und Hinterachse
7. Kippschutz

mobilis[®]
aktiv im Leben

Mobilis GmbH | Daimlerstraße 6 | 32130 Enger
Telefon (05224) 93740-0 | Telefax (05224) 93740-20
info@mobilisgmbh.de | www.mobilisgmbh.de